



ドライコンテナ仕様一覧表

コンテナ種類		ドライコンテナ				
コンテナ型		単位:mm				
主要目		10	12	20	40	40
		フィート 在来型	フィート 在来型	フィート 在来型	フィート 在来型	フィート 背高型
外 寸	高さ	2591	2591	2591	2591	2896
	幅	2991	3658	2438	2438	2438
	長さ	2438	2438	6058	12192	12192
内 寸	高さ	2366	2366	2386	2386	2691
	幅	2921	3586	2352	2352	2352
	長さ	2288	2288	5899	12031	12031
ドア開口部	外扉 高さ	2238	2238	2273	2272	2581
	幅	2910	3577	2340	2340	2340
収容能力	床面積(坪)	2.0	2.5	4.2	8.6	8.6
	内容積m <sup>3</sup>	15.8	19.4	33.1	67.5	76.1
重 量	トン	1.5	1.6	2.2	3.7	3.9
材 質	外板	スチール製				
	内装(壁)	スチール製				
	天井	スチール製				
	床	合板				
	断熱材	無し				



冷凍・冷蔵コンテナ仕様一覧表

コンテナ種類		冷凍・冷蔵コンテナ			
コンテナ型		単位 mm			
主要目		12	20	40	40
		フィート	フィート 在来型	フィート 在来型	フィート 背高型
外 寸	高さ	2500	2591	2591	2896
	幅	2500	2438	2438	2438
	長さ	3715	6058	12192	12192
内 寸	高さ	2028	2243	2196	2521
	幅	2334	2286	2286	2286
	長さ	2674	5490	11661	11554
ドア開口部	外扉 高さ	2028	2216	2177	2494
	幅	2334	2286	2286	2286
収容能力	床面積(坪)	1.9	3.8	8.0	8.0
	内容積m <sup>3</sup>	12.7	28.1	58.5	66.5
重 量	トン	2.2	2.6	3.9	4.0
材 質	外板	アルミ合金製			
	内装(壁)	ステンレス製			
	天井	アルミ合金製			
	床	アルミ合金製			
	断熱材	硬質ウレタン(75mm)			
冷凍機仕様	電源	200V或いは400V (30A~50A)三相			
	出力(KW)	3.75	3.75	5.5	5.5
	馬力	5	5	7.5	7.5
	温度帯	下記注	【上限+25℃~下限-25℃】		

(注)12フィート冷蔵コンテナの冷凍機は外付けユニットとなります。  
温度帯 -5℃~-30℃或いは-5℃~+15℃